

AUTODESCONECTADOR

001 MZRP AUTODESCONECTADOR 3 ETAPA POLIMÉRICO

001 MZRP AUTODESCONECTADOR 3 ETAPA POLIMÉRICO

SECCIONADORES

SUBCATEGORÍA

Autodesconectador

OBSERVACIONES


Características Clave: -Aisladores Poliméricos: Núcleo de resina epoxi con fibra de vidrio y cubierta de caucho de silicona. -
Ventajas del Diseño: Menor peso y mayor distancia de fuga comparado con aisladores de porcelana tradicionales.

DESCRIPCIÓN

Desarrollado para operar en redes de distribución aérea en tensiones de 15, 24 y 36 kV.

Aproximadamente el 90% de las fallas en sistemas de distribución son transitorias (causadas por rayos, contacto con animales o ramas). Estas fallas queman los fusibles, generando interrupciones prolongadas (minutos a horas) que afectan la calidad del servicio y aumentan los costos operativos por despiazamiento de personal.

PRODUCTO



Solución:

El Interruptor Fusible Reconectador Polimérico Tipo MZRP de Maurizio permite restablecer el servicio de forma automática tras fallas transitorias, evitando desplazamientos innecesarios y mejorando la continuidad del suministro.

Cumplimiento Normativo: Diseño conforme a normas ABNT, ANSI e IEC.